СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.400.I-20с Вып. 0,I,2
ЦИТП	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И СМЕШАННЫЕ КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С РАСЧЕТНОЙ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ	
ИЮНЬ 1991		На I-м листе На I-й странице

Т.М.Кутырина

главный инженер проекта

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В работе представлены конструктивные схемы железобетонных и смешанных каркасов одноэтажных производственных зданий с маркировкой монтажных узлов сопряжений сборных железобетонных конструкций для сейсмических районов и рабочие чертежи монтажных узлов и стальных изделий.

Документация разработана для зданий с применением конструкций по сериям I.423.I-3/88, I.423.I-5/88, I.424.I-5, I.427.I-3, I.427.I-6, I.426.I-8, I.463.I-I6, I.424.I-9, I.463.I-3/87, I.462.I-I0/89, I.462.I-I/88. I.462.I-3/89, I.462.I-I6/88, I.462-I2C, I.465.I-I7, I.465.I-7/84, I.465.I-I6, I.465.I-I0/82, ПК-0I-88, I.426.2-7, I.460.2-I0/88, I.465.I-I5.

G2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструктивные схемы каркасов и монтажные узлы сопряжений сборных железобетонных конструкций разработаны для одноэтажных производственных зданий высотой не более I8 м с шагом колонн 6 и I2 м без подвесного транспорта и с подвесными и опорными кранами:

с расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов пролетами 6...24 м при железобетонных стропильных конструкциях и с пролетами I8...36 м при стальных несущих конструкциях покрытий;

с расчетной сейсмичностью 9 баллов в зданиях без опорных кранов высотой до 9,6 м пролетом 6...I2 м при железобетонных стропильных конструкциях и с пролетами I8...36 м при стальных несущих конструкциях покрытий и в зданиях с опорными кранами высотой до I4,4 м с пролетами I8...36 м при стальных несущих конструкциях.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 48 кгс/м^2 / 0,48 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА I50 кгс/см^2 / I,5 кПа

VBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
- минус 50°С и выше для отапливаемых зданий
- минус 40°С для неотапливаемых зданий

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо и среднеагрессивная

G2MQ РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8,9 баллов

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0. Материалы для проектирования.
Выпуск I. Монтажные узлы сопряжений сборных железобетонных конструкций. Рабочие чертежи.
Выпуск 2. Стальные изделия монтажных узлов. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 404 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главоргпроектом Госстроя СССР, техническое задание от 03.II.89
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.06.9I г.
приказ от II.I2.90 №I48
Срок действия - I996 г.

B7KA ПОСТАВЩИК АПП ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул, Смольная, 22

Инв. № 24842
Катал. л. №066310

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 24.04.91. Тираж 7140 экз. Заказ № 2623. АПП ЦИТП

gost.e-ecolog.ru