СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.420.I-26C Вып.0
ЦИТП	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ	УДК 624.0I6.5
ФЕВРАЛЬ 1990		На одном листе На одной странице

Т.М.Кутырина
Главный инженер проекта
В.В.Гранев
Зам.директора института

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В работе приведены материалы для проектирования железобетонных каркасов одноэтажных производственных зданий для сейсмических районов.

Материалы для проектирования содержат конструктивные схемы железобетонных каркасов, номенклатуру и ключи подбора узлов сопряжения конструкций, конструктивное решение соединений фундаментов в связевой панели, устройство стыка крановых рельсов в антисейсмическом шве, чертежи узлов сопряжений связей по покрытию с колоннами фахверка.

Документация разработана из условий применения в одноэтажных зданиях железобетонных конструкций серий: I.423.I-3/88, вып. 0-I,0-2,I,2; I.423.I-5/88, вып.0,I,2,3; I.424.I-5, вып.0, 0-2С,IС,2С,3С,4С,5С,6С; I.424.I-9, вып.0, 0-I,5,6,7; I.427.I-3, вып.0,I/87, 2/87; I.427.I-6, вып. 0,I,2; I.426.I-4, вып. I,2,3; I.426.2-3, вып.I; I.463.I-I6, вып.0,I...6; I.463.I-3/87, вып. I-I, I-2,2...7 (только для скатной кровли); ПК-0I-II0/8I, вып.I,2; I.462.I-I0/89, вып. I,2; I.462.I-I/88, вып. I,2; I.462.I-3/89, вып. 0,I,2,3; I.462.I-I6/88, вып.0,I,2,3; I.462-I2С, вып.I,2,3; I.465.I-7/84, вып. 0,I,2; I.465.I-I5, вып.0,I...8; I.465.I-I0/82, вып.0,I,2; ПК-0I-88; 2.465-IС, вып. 0 и ГОСТов 2270I.0-77^{X}...2270I.5-77^{X}, 2270I.6-79.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструктивные схемы каркасов разработаны для одноэтажных производственных зданий высотой не более I8 м с шагом колонн 6 и I2 м без подвесного транспорта, с подвесными и опорными мостовыми кранами, с пролетами здания 6,9 и I2 м при расчетной сейсмичности 7,8 и 9 баллов и с пролетами I8 и 24 м при расчетной сейсмичности 7 и 8 баллов.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ – $\frac{48\ кгс/см^2}{0,48\ кПа}$

J3N'B ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – $\frac{I50\ кг/см2}{I,5\ кПа}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА – минус 40°С

Q2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – – обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная, слабо и среднеагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Серия I.420.I-26С вып.0 разработана взамен серий 2.420-2С, вып. 0,I и 2.460-7С, вып. 0,I,2.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Вып.0 – Материалы для проектирования.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 76 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главоргпроектом Госстроя СССР, письмо от 23.06.89 № 4/5-960, введены в действие с 0I.03.90 г. ЦНИИпромзданий, приказ от 28.08.89,№ 96. Срок действия 0I.0I.94 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № 24034
Катал.л.№ 064672

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать I5.I2.89. Тираж 7400 экз. Заказ II697. ЦИТП Госстроя СССР

gost.e-ecolog.ru